



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SANT'ELIA FIUMERAPIDO
Via della Torre snc 03049 S.Elia Fiumerapido (Fr)
☎ 0776/350018 ☒ FRIC857001@istruzione.it

CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5 RICHIESTA PROGETTO PRELIMINARE

Protocollo n°1791/B15 del 14/05/2016

Spett.le
 Telecom Italia S.p.A.
 ICT Solutions & Service Platforms
 Gestione Convenzioni
 Viale Parco dei Medici 61, 00148 – Roma
 fax 800.333.669

AMMINISTRAZIONE
<i>Denominazione e Codice Fiscale</i> ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANT'ELIA FIUMERAPIDO; C.F. 90032250608
<i>Via/Piazza e numero civico, CAP, Comune, Provincia</i> Via della Torre snc 03049 S.Elia Fiumerapido (Fr)
RICHIEDENTE
<i>Nome Cognome</i> Prof. Pietro Pascale
<i>Posta elettronica</i> FRIC857001@istruzione.it
<i>Telefono fisso/mobile e fax</i> 0776/350018
<i>Qualifica</i> Dirigente Scolastico

richiede la redazione del “Progetto e del Preventivo Economico Preliminare” senza effettuare alcuna modifica tecnica e quantitativa alle specifiche come in allegato

ALLEGATI: modulo delle informazioni generali Nel caso in cui l'impresa in convenzione non dovesse rispondere, trascorsi i 30 giorni lavorativi dall'invio della presente richiesta quindi, entro e non oltre il 14/06/2016, la stazione appaltante proseguirà con le regolari procedure di gara.

Sant'Elia Fiumerapido, 14/05/2016

L'Amministrazione
 Prof. Pietro Pascale
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

REFERENTE TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE

Nome Cognome

Pasquale Sorrentino

Posta elettronica

p.sorrentino@fondazioneviluppoeuropa.it

Telefono fisso/mobile e fax

3317629618

Qualifica

REFERENTE TECNICO

Il Richiedente dell'Amministrazione Contraente sopra indicata **DICHIARA** (ai sensi della legge 445/2000) di essere autorizzato ad emettere la richiesta per nome e per conto dell'Amministrazione Contraente titolata ad aderire alla Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia e di appartenere, come meglio definito nell'Allegato F della Convenzione, al seguente Lotto

★ **LOTTO 1** (Amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, nonché per gli Enti previdenziali)

☐ **LOTTO 2** (tutte le altre Amministrazioni).

INFORMAZIONI GENERALI (vedi note di compilazione)

L'istituto è formato da 9 plessi:

EDIFICIO	Denominazione	Meccanografici	Comune	Indirizzo	
A	Scuola infanzia Villa Capoluogo	FRAA85701T	Sant'Elia Fiumerapido	Piazza Fontana	2
B	Scuola infanzia Portella	FRAA85702V	Sant'Elia Fiumerapido	Via Colle Iannucci	1
C	Scuola infanzia Scuola Primaria Olivella	FRAA857041 FREE857024	Sant'Elia Fiumerapido	Loc Olivella	3
D	Scuola infanzia Scuola Primaria Valvori	FRAA857063 FREE857057	Vallerotonda	Via Circumvalazione	1
E	Scuola infanzia – primaria e media Vallerotonda	FRAA857074 FREE857035 FRMM857023	Vallerotonda	Piazza Municipio	2
F	Scuola infanzia Guado Oliveto	FRAA857052	Sant'Elia Fiumerapido	Via Guado Oliveto	1



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

G	Scuola infanzia Valleluce	FRAA857085	Sant'Elia Fiumerapido	Contrada Valleluce	1
H	Scuola Primaria S.Elia Capoluogo F. Arpino	FREE857013	Sant'Elia Fiumerapido	Via Delle Torri	8
I	Scuola media " Santili" Sant'Elia	FRMM857012	Sant'Elia Fiumerapido	Via IV Novembre	8

In tutta la sede verrà garantita una copertura di rete wi-fi del 100% degli ambienti di apprendimento.

PROGETTO

Il progetto di realizzazione della rete LAN, con ampliamento del parco LAN/WLAN esistente, consiste essenzialmente nella fornitura, posa in opera, e configurazione di quanto descritto nella sezione "CAPITOLATO TECNICO DEL MATERIALE E SERVIZI DA FORNIRE, INSTALLARE E CONFIGURARE" avente caratteristiche descritte nella sezione "DETTAGLIO DEL MATERIALE E SERVIZI DA FORNIRE, INSTALLARE E CONFIGURARE".



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

SPECIFICHE TECNICHE DELLA RETE

La rete LAN sarà composta da cavi in rame UTP CAT. 6 a norma EIA/TIA, per trasmissioni dati e fonia, dotati di guaina anti roditore, installato in canalina porta cavi in PVC, di tipo rettangolare o tubolare, e apribile con giunti di derivazione, antifumo e non propagante l'incendio, terminato da scatole 503 con prese e frutti RJ45 UTP CAT. 6 posizionati in apposite placche. Nel caso di distribuzione dei cavi LAN a partire da armadio Rack gli stessi verranno attestati su idoneo Patch Panel UTP Categoria 6 di opportune dimensioni, non inferiore a 16 porte.

La realizzazione terminerà con la CERTIFICAZIONE di ogni singolo punto rete, effettuata con strumentazione, secondo normativa.

Tutto l'hardware e le licenze software saranno originali e rilasciate appositamente dal costruttore, gli apparati idonei allo scopo e non contraffatti, non rigenerati o di provenienza illegale (o da fonti non autorizzate) che non richiedano, per le funzioni richieste, aggiunte successive di componenti hardware e/o software o comunque modifiche che comportino un aggravio economico.

I prodotti forniti a seguito dell'aggiudicazione dovranno essere originali e recanti il marchio del costruttore, nuovi di fabbrica e inclusi nel loro packaging originale.

Il costruttore, infatti, licenzierà i prodotti specificatamente per la scuola, che sarà la prima acquirente di tali prodotti e prima licenziataria di qualsiasi copia del software, compreso quello incluso nei prodotti. Non saranno ammessi prodotti usati o rigenerati.

L'impianto dovrà avere tutte le certificazioni di conformità.

L'offerente si impegna espressamente a garantire:

- 1) il contratto di fornitura con clausola del quinto d'obbligo come disciplinato dall'art. 311 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici (DPR 05 ottobre n. 207) e ai sensi dell'art.11 del R.D. 2440/1923 e art. 120 del R.D. 827/1924);**
- 2) la prestazione dei servizi connessi,**
- 3) il servizio di garanzia di durata pari a 12 (dodici) mesi,**
- 4) il servizio d'assistenza di durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di accettazione della fornitura da parte della Stazione Appaltante coincidente con la data di esito positivo dell'ultimo collaudo. L'assistenza prevede gli interventi tecnici gratuiti per la sostituzione degli apparati eventualmente difettosi rientranti nelle casistiche contemplate dalla garanzia di legge. Eventuali interventi non rientranti nella garanzia saranno pagati a parte.**

CAPITOLATO TECNICO LAN

Il progetto prevede la realizzazione della rete LAN nella sede centrale, mantenendo l'infrastruttura esistente, pienamente soddisfacente delle esigenze scolastiche, e mantenendo la compatibilità di configurazione tra il nuovo e l'esistente.

TUTTO IL MATERIALE DA FORNIRE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE ESISTENTE DOVRA' ESSERE PERFETTAMENTE COMPATIBILE CON QUANTO GIA' A DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA, IN PARTICOLARE PER GLI HARDWARE DI RETE GIA' PRESENTI QUALI ROUTER, SWITCH E ACCESS POINT.



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

CAPITOLATO TECNICO DEL MATERIALE E SERVIZI DA FORNIRE, INSTALLARE E CONFIGURARE

<i>Descrizione sintetica</i>	<i>sede</i>	<i>sede</i>	<i>sede</i>	<i>sede</i>	<i>sede</i>	<i>sede</i>	<i>sede</i>	<i>sede</i>	<i>sede</i>	
ACCESS POINT	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	Totale
Quantità	2	1	3	1	2	1	1	8	8	27
Impianti LAN per Access Point	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	Totale
Numero di impianti LAN per Access Point	2	1	3	1	2	1	1	8	8	27
METRI CAVO CAT.6 da installare in canalina	40	20	60	20	40	20	20	160	160	540
PATCH CORD DA 50 CM da installare	2	1	3	1	2	1	1	8	8	27
Dispositivi passivi – Armadi Rack	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	Totale
Armadio Rack 10 unità incluso installazione								1	2	3
Patch Panel 24 incluso installazione								1	2	3
Multipresa elettrica incluso installazione								1	2	3
Apparati Attivi – Switch	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	Totale
Switch 5 porte giga con 5 Porte POE	1		1		1					3
Switch 8 porte giga con 8 Porte POE								1	1	2
Server Windows	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	Totale
Quantità										1
PC Server Windows di Controllo	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	Totale
Quantità								1		1
Server Appliance 8 porte	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	Totale
Quantità								1	1	2
Server Appliance 5 porte	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	Totale
Quantità	1	1	1	1	1	1	1			7
FIREWALL	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>	<i>E</i>	<i>F</i>	<i>G</i>	<i>H</i>	<i>I</i>	Totale
Firewall Medium								1	1	2



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

DETTAGLIO DEL MATERIALE E SERVIZI DA FORNIRE, INSTALLARE E CONFIGURARE

Servizi integrati necessari alla fornitura: installazione, configurazione, startup.

Al fine di una corretta realizzazione dell'intervento la stazione appaltante deve richiedere all'Azienda/Committente interpellata/o, che intende partecipare all'offerta di provvedere autonomamente:

- Al sopralluogo presso i locali da coprire.
- Alla simulazione software di copertura WI-FI e/o site survey pre-installazione nuovi AP WIFI e/o site survey post-installazione nuovi AP WI-FI.
- Alla realizzazione di tutte le opere, sia elettriche che non, per l'installazione e la messa in esercizio dell'infrastruttura di rete.
- Alla fornitura, installazione dei dispositivi e alla connessione alla rete preesistente attraverso Link di rame con relativa certificazione.
- Alla fornitura, installazione per tutte le nuove tratte realizzate e certificazione di rete cablata in CAT. 6.
- All'installazione e configurazione della rete WI-FI.
- Al radio planning WI-FI tenendo conto dei nuovi AP WI-FI e delle fonti di interferenze radio esterne.
- Garanzia di legge on site sui prodotti e sull'installazione.
- Dovrà fornire a questo istituto le password di accesso a tutti i sistemi (access point, router, firewall, switch, Server etc) per permettere al personale addetto, opportunamente istruito, di poter sopperire alle urgenze in caso di guasti o cadute del servizio.
- Possibilità per la scuola di rilasciare accessi a tempo x convention, riunioni aperte al pubblico ecc.
- I prodotti dovranno rispettare la norma degli acquisti verdi per le P.A. come previsto dal MATTM

Caratteristiche e requisiti della rete Wi-Fi

La presente relazione definisce le specifiche tecniche, funzionali e prestazionali per la realizzazione di una rete wireless in tecnologia Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n nelle bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz.

La rete ha lo scopo di garantire l'accesso wireless in tecnologia LAN e Wi-Fi ai servizi messi a disposizione dall'Istituto per gli utenti forniti di apparati dotati di connettività IEEE 802.11 a/b/g/n nelle bande di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz (definiti in seguito "client"), quali computer portatili, smartphone e telefoni VoIP, lettori di codici a barre, tablet, etc. al fine di rendere fruibili tutti i servizi che la scuola vorrà implementare.

DETTAGLIO DEL MATERIALE E SERVIZI DA FORNIRE, INSTALLARE E CONFIGURARE

Apparati Attivi – Access Point

Descrizione dei prodotti, servizi, impianti con indicazione delle quantità e dell'ubicazione



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

MIUR

Access Point con alimentazione Power Over Ethernet (gestibili da unifi controller esistente)

1 porta Ethernet 10/100

Tasto reset

Antenne 2,4 / 3 dBi;

Wi-Fi Standards 802.11 a/b/g/n

Metodo di alimentazione Power over Ethernet Passive (24V), (Coppie 4, 5+; 7, 8)

Alimentazione 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter

Potenza massima assorbita 6.5W

Potenza massima TX 2.4 20 dBm

BSSID fino a 4 per Radio

Risparmio energetico supportato

Sicurezza Wireless WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

Protocollo POE 802.3af PoE

Certificazioni CE, FCC, IC

Montaggio a parete / soffitto (Kit Incluso)

Temperatura di esercizio da -10 a 70° C

Umidità di funzionamento da 5 a 95% senza condensa

Incluso adattatore PoE

Gestione avanzata del traffico:

Vlan: 802q1

QoS avanzato per utente Rate Limiting

Isolamento traffico Ospite supportato

Client supportati: oltre 200

WMM: Voice, Video, Best Effort, and Background

Velocità di trasmissione supportate:

Standard Velocità di trasmissione

802.11: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

802.11n: 6.5 Mbps to 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)

802.11b: 1, 2, 5.5, 11 Mbps

802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps

Impianti LAN per Access Point

Descrizione dei prodotti, servizi, impianti con indicazione delle quantità e dell'ubicazione

Impianto LAN per Access Point

Caratteristiche: Strutturalmente la rete deve essere del tipo a stella con dei nodi localizzati, all'interno di armadi che conterranno tutte le parti di connessione e gestione. In particolare la rete deve essere realizzata mediante la posa in opera di punti di lavoro costituiti da PLUG RJ45 per dati. I collegamenti verso l'armadio da piano devono essere effettuati con cavi 24 AWG, 4 coppie UTP da posare in tubazioni di PVC, di tipo rettangolare, ispezionabili. In dotazione deve essere installata una prolunga idonea per il collegamento con Patch Panel. Tutto il cablaggio dati deve essere realizzato con prodotti di Categoria 6 per garantire una velocità di trasmissione di 100/1000 Mbit.

PER L'INSTALLAZIONE DEI PUNTI LAN PER ACCESS POINT SI PREVEDE LA FORNITURA E POSA IN OPERA IN CANALIZZAZIONE PVC A SEZIONE RETTANGOLARE ISPEZIONABILE DI:

Dispositivi passivi – Armadi Rack

Descrizione dei prodotti, servizi, impianti con indicazione delle quantità e dell'ubicazione

Armadio Rack minimo 6 – massimo 42 unità unità 19"

- Porta in vetro temprato da 5 mm, removibile e reversibile, angolo di apertura maggiore di 180°, chiusura con chiave
- Pannelli laterali in metallo
- Coppie di montanti anteriori 19" regolabili in due posizioni
- Profondità utile minima 360 mm
- Colore: RAL

Patch Panel 24 porte RJ45 Cat6 UTP

- Terminazioni solide e resistenti per cablaggi in rame caratterizzati da connettori con contatti dorati da un minimo di 3 mm 50 micro-pollici
- Comprensivo di cinque anelli passacavi lunghi 43 mm
- Compatibile sia con inseritori 110 che Krone
- Supporta cavo rigido e flessibile da 22 a 26 AWG
- Da utilizzare con cavo di rete non schermato a coppie ritorte (UTP) Cat6
- Prestazioni della Cat6 sono conformi agli standard ANSI/TIA/EIA 568 B
- Per applicazioni di rete Ethernet, Fast Ethernet e Gigabit Ethernet
- Conforme agli standard 19" per montaggio a rack
- Dimensioni: 482 x 43 x 65 mm; Colore: nero

Multipresa di alimentazione Rack Mount minimo 6 prese + protezione con interruttore magnetotermico

- Indicatore di passaggio corrente e di Terra
- Installabile a rack 19" occupa 1,5 Unità
- Connessioni: 6 prese Universali Shuko / Italiane 45° con terra
- Cavo di alimentazione: H05VV-F 3G 2.5 mm² - 3 metri
- Massima Capacità di carico 3,5 Kw

- Voltaggio supportato: 220-250 Vac 16°
- Incluso di impianto di collegamento alla rete 220V esistente

Apparati Attivi - Switch

Descrizione dei prodotti, servizi, impianti con indicazione delle quantità e dell'ubicazione

Switch di Rete LAN x porte 10/100/1000 con x porte POE 24V/48V + porta management
 COMPATIBILE CON UNIFI CONTROLLER ED INSTALLATO ESISTENTE

Caratteristiche tecniche

- Designed for efficient setup and control, the graphical user interface is easy to use and manages advanced Layer 2 features, including:
- Port monitoring
- System connection and management services
- Virtual Local Area Network (VLAN) configuration
- Spanning Tree Protocol (STP)/Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Jumbo frame support
- Ping Watchdog
- Configurable alerts

Apparecchiature di controllo – Server Windows

Descrizione dei prodotti, servizi, impianti con indicazione delle quantità e dell'ubicazione

SERVER di PRIMARIO PRODUTTORE INTERNAZIONALE

Per Gestione utenti, accessi, e Access Point

Caratteristiche Hardware

- PROCESSORE N° Processori Inclusi : 1 - Tecnologia : Xeon Quad-Core Velocità di clock : 3,3 GHz
Modello del processore : E3-1226v3 o superiore - Bit: 64
- MEMORIA Banchi RAM Totali : 4 - **RAM Installata : 16 GB RAM** - Massima : 32 GB Tecnologia : DDR3
- STORAGE CONTROLLER Tipologia controller : SATA Livelli RAID supportati : 0/1/5/10
- STORAGE Numero Dischi Max : 4 - Tipologia Dischi Supportati : SATA Dimensione Tot. Supporti installati : 2 dischi da 1.000 GB in RAID
- CONNETTIVITÀ N° schede di rete : 1 Tipologia scheda di rete : Gigabit Ethernet
- TIPOLOGIA CASE Dimensione (Form Factor) : Tower
- REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO Consumo max : 280 W
- GRAFICA Intel - Modello : HD Graphics P4600
- SOFTWARE S.O. supportati : Windows server 2008, 2012, SLES 11, REDHAT 5.7, 5.8, 6.1, 6.2, 6.3,
- Garanzia : 12 mesi - Garanzia end user : ON SITE
- Monitor 21,5" full HD stesso produttore del Server
- Tastiera e Mouse inclusi

Caratteristiche software

Sistema Operativo Windows 2012 Server + 10 CAL con Servizi Radius su virtualizzazione

Configurazioni sistemistiche

SERVER WINDOWS CON ACTIVE DIRECTORY E GESTIONE DOMINIO

- Cartella di rete condivisa
- Installazione Servizi SQL

SERVER RADIUS CON SOFTWARE OPEN SOURCE SU S.O. LINUX Virtualizzato

- Network access control (NAC)
- Server RADIUS con supporto CoA
- Gestione centralizzata delle utenze, MAC ed indirizzi IP autorizzati
- Supporto per autenticazione social con Facebook / Google+ / LinkedIn / Microsoft Live
- Interfaccia di configurazione Web

Il server dovrà essere accessibile da tutte le sedi

Apparecchiature di controllo – PC Server Windows di Controllo

Descrizione dei prodotti, servizi, impianti con indicazione delle quantità e dell'ubicazione

Pc Server Desktop (PC fisso) di gestione Rete e monitoraggio da installare in presidenza
Personal computer prodotto da primario produttore internazionale (no PC assemblato)

- TIPOLOGIA ALL IN ONE
- MONITOR Lunghezza diagonale : 23,8 "
- MOTHERBOARD Socket : Socket H3 (LGA 1150)
- RAM RAM Installata : 8 GB
- MEMORIA DI MASSA Dimensione Tot. Supporti : 2.000 GB Tipo Hard Disk Drive
- PROCESSORE Intel Tecnologia : Core i5 Velocità di clock : 2 GHz Bit : 64 bit
- GRAFICA Nvidia Modello : GeForce 840M Memoria Dedicata : 2.048 MB
- SISTEMA OPERATIVO: Windows 10 Versione S.O. : Home Bit S.O. : 64
- UNITÀ OTTICHE Velocità Lettura : 16 x read Velocità Scrittura : 8 x write
- CONNETTORI/PORTE USB frontali : 2 USB posteriori : 3
- GENERALE All in one (monitor integrato) - Case : All in One Bluetooth - Wireless (standard) : 802.11 b/g/n - Altoparlanti
- Garanzia Garanzia : 12 mesi Garanzia end user : Carry in.

Configurazione Software per accesso dal PC al Controller mediante desktop remoto, ai firewall, al Server Radius, accesso anche mediante Remote Desktop

Apparecchiature di controllo – Server / PC / Appliance per Sede centrale e remote

Descrizione dei prodotti, servizi, impianti con indicazione delle quantità e dell'ubicazione

SERVER / PC / Appliance di PRIMARIO PRODUTTORE INTERNAZIONALE

Per Gestione utenti, accessi, e Access Point, e di collegamento al SERVER RADIUS

Caratteristiche hardware:

- Processore con architettura ARM Multicore (minimo 2 Core) 1,4 Ghz
- Memoria RAM minimo 1 Gb – Memoria Storage NAND Flash
- Almeno 8 porte Gigabit Ethernet
- Supporto POE
- Almeno uno slot SFP
- Throughput superiore a 3 Gbps
- Fino a 500 client attivi contemporaneamente
- Supporti Rack Mount 1 o 2 unità

Caratteristiche software

- Accesso sicuro alle reti Wi-Fi con autenticazione Web Captive Portal - 802.1x/PEAP - Su base MAC address o IP address
- Multipli portali web differenziati per zona
- Autenticazione locale o remota via RADIUS con supporto CoA
- Supporto Accounting Remoto
- Sistema Walled-garden
- Zero client configuration (cambia in modo automatico e trasparente qualsiasi IP dei client in indirizzi validi)
- Supporto IPv4/IPv6
- Supporto VLAN e Remote LAN over IP
- Server DHCP / DHCPv6 con supporto RADIUS
- Server DNS con supporto per HOST statici
- Firewall Statefull con supporto filtri layer7
- Routing statico e dinamico
- Supporto VPN IPSec, SSL, PPTP, L2TP, SSTP
- Proxy HTTP con cache e trasparente
- Supporto QoS e Traffic Shaping
- Interfaccia di configurazione CLI e Web
- Software di gestione centralizzata

Apparecchiature di controllo – Server/Appliance per piccole sedi / plessi infanzia

Descrizione dei prodotti, servizi, impianti con indicazione delle quantità e dell'ubicazione

SERVER / PC / Appliance di PRIMARIO PRODUTTORE INTERNAZIONALE

Per Gestione utenti, accessi, e Access Point, e di collegamento al SERVER RADIUS

Caratteristiche hardware:

- Processore con architettura ARM 600 Mhz
- Memoria RAM minimo 128 Mb
- Almeno 5 porte Gigabit Ethernet
- Supporto POE

Caratteristiche software

- Accesso sicuro alle reti Wi-Fi con autenticazione Web Captive Portal - 802.1x/PEAP - Su base MAC address o IP address
- Autenticazione locale o remota via RADIUS con supporto CoA
- Server DHCP / DHCPv6 con supporto RADIUS
- Server DNS con supporto per HOST statici
- Firewall Statefull con supporto filtri layer7
- Routing statico e dinamico
- Supporto VPN IPSec, SSL, PPTP, L2TP, SSTP
- Interfaccia di configurazione Web
- Software di gestione centralizzata

Apparecchiature di controllo – FIREWALL

Descrizione dei prodotti, servizi, impianti con indicazione delle quantità e dell'ubicazione

FIREWALL HARDWARE di PRIMARIO PRODUTTORE INTERNAZIONALE per Gestione utenti, accessi

Livelli di sicurezza Layer 2-Layer 8 using Identity-based policies

- Firewall - Intrusion Prevention System - Anti-Virus/Anti-Spyware
- Anti-Spam - HTTPS/SSL Content Security - Next-Gen UI - Logging & Reporting

Caratteristiche tecniche:

Caratteristiche Firewall

- Layer 8 (Utenti - Identità) Firewall - Multiple Security Zones
- Access Control Criteria (ACC) - User - Identity, Source & Destination Zone, MAC and IP address, Service
- UTM policies - IPS, Web Filtering, Application Filtering, Anti-Virus, Anti-Spam and Bandwidth Management
- Layer 7 (Application) Controllo & Visibility
- Access Scheduling - Policy based Source & Destination NAT
- H.323, SIP NAT Traversal - 802.1q VLAN Support
- DoS & DDoS Attack prevention
- MAC & IP-MAC filtering and Spoof prevention

Gateway e Antivirus

- Virus, Worm, Trojan Detection & Removal
- Spyware, Malware, Phishing protection
- Automatic virus signature database update
- Scans HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, IMAP, IM, VPN
- Customize individual user scanning
- Self Service Quarantine area - Scan and deliver by file size
- Block by file types - Add disclaimer/signature

Gateway AntiSpam

- Real-time Blacklist (RBL), MIME header check
- Filtro su messaggi header, size, sender, recipient
- Subject line tagging - IP address Black list/White list
- Redirect Spam mails to dedicated email address
- Image-based Spam filtering using RPD Technology
- Zero hour Virus Outbreak Protection
- Self Service Quarantine area - Spam Notification through Digest - IP Reputation-based Spam filtering

Prevenzione delle intrusion

- Signatures: Default (4500+), Custom
- IPS Policies: Multiple, Custom
- User-based policy creation - Automatic real-time updates
- Protocol Anomaly Detection - DDoS attack prevention

Filtro Web

- On-Cloud Web Categorization - Controls based on URL, Keyword and File type - Web Categories: Default (89+), External URL - Database, Custom - Protocols supported: HTTP, HTTPS - Block Malware, Phishing, Pharming URLs - Block Java Applets, Cookies, Active X, Google Cache pages - CIPA Compliant - Data leakage control by blocking HTTP and HTTPS upload - Schedule-based access control - Custom Denied Message per Web Category - Safe Search enforcement, YouTube for Schools

IP SEC VPN Client

- Inter-operability with major IPSec VPN Gateways
- Supported platforms: Windows 32/64-bit
- Import Connection configuration

Filtro Applicazioni

- Layer 7 (Applications) & Layer 8 (User - Identity) Control and Visibility - Inbuilt Application Category Database
- Control over 2,000+ Applications classified in 21 Categories
- Filter based selection: Category, Risk Level, Characteristics and Technology - Schedule-based access control - Visibility and Controls for HTTPS based Micro-Apps like Facebook chat, Youtube video upload - Securing SCADA Networks - SCADA/ICS Signature-based Filtering for Protocols Modbus, DNP3, IEC, Bacnet, Omron FINS, Secure DNP3, Longtalk
- Control various Commands and Functions

Firewall Applicazioni Web

- Positive Protection model
- "Intuitive Website Flow Detector" technology
- Protection SQL Injections, Cross-site Scripting (XSS), Session Hijacking, URL Tampering, Cookie Poisoning
- Support for HTTP 0.9/1.0/1.1 - Extensive Logging & Reporting

Virtual Private Network

- IPSec, L2TP, PPTP - Encryption - 3DES, DES, AES, Twofish, Blowfish, Serpent - Hash Algorithms - MD5, SHA-1 - Authentication: Preshared key, Digital certificates - IPSec NAT Traversal - Dead peer detection and PFS support - Diffie Hellman Groups - 1, 2, 5, 14, 15, 16 - External Certificate Authority support - Export Road Warrior connection configuration - Domain name support for tunnel end points - VPN connection redundancy - Overlapping Network support - Hub & Spoke VPN support - Threat Free Tunneling (TFT) Technology

SSL VPN

- TCP & UDP Tunneling
- Authentication - Active Directory, LDAP, RADIUS
- Multi-layered Client Authentication - Certificate, User/Passw
- User & Group policy enforcement
- Network access - Split and Full tunneling
- Browser-based (Portal) Access - Clientless access
- Lightweight SSLVPN Tunneling Client
- Granular access control to all the Enterprise Network
- Administrative controls - Session timeout, Dead Peer Detection, Portal customization
- TCP-based Application Access - HTTP, HTTPS, RDP, TELNET

Wireless WAN

- USB port 3G and Wimax Support
- Primary WAN link - WAN Backup link

User Identity and Group Based Controls

- Access time restriction - Time and Data Quota restriction
- Schedule based Committed and Burstable Bandwidth
- Schedule based P2P and IM Controls

Bandwidth Management

- Application User Identity based Bandwidth Management
- Guaranteed & Burstable bandwidth policy
- Application & User Identity based Traffic Discovery
- Multi WAN bandwidth reporting
- Category-based bandwidth restriction

Networking

- Failover - Automated Failover/Failback, Multi-WAN failover, 3GModem failover - WRR based load balancing
- Policy routing based on Application and User
- IP Address Assignment - Static, PPPoE, L2TP, PPTP & DDNS Client, ProxyARP, DHCP server, DHCP relay
- Support for HTTP Proxy - Dynamic Routing: RIP v1& v2, OSPF, BGP, Multicast Forwarding
- Parent Proxy support with FQDN - "IPv6 Ready" Gold Logo

High Availability

- Active-Active - Active-Passive with State Synchronization
- Stateful failover - Alerts on appliance status change

Administration and System Management

- Web-based configuration wizard
- Role-based access control - Firmware Upgrades via Web UI
- Web 2.0 compliant UI (HTTPS) - UI Color Styler
- Command Line Interface (Serial, SSH, Telnet)
- SNMP (v1, v2c)

User Authentication

- Internal database
- AD Integration with support for OU-based Security Policies
- Automatic Windows/RADIUS Single Sign On
- External LDAP/LDAPS/RADIUS database Integration
- Thin Client support
- 2-factor authentication: 3rd party support**
- User/MAC Binding
- SMS (Text-based) Authentication
- Layer 8 Identity over IPv6
- Secure Authentication - AD, LDAP, Radius
- Clientless Users
- Authentication using Captive Portal

On Appliance Reporting

- Integrated Web-based Reporting tool -
- 1000+ drilldown reports - 45+ Compliance Reports
- Historical and Real-time reports - Multiple Dashboards
- Username, Host, Email ID specific Monitoring Dashboard
- Reports - Security, Virus, Spam, Traffic, Policy violations, VPN, Search Engine keywords - Multi-format reports - tabular, graphical - Exportable formats - PDF, Excel - Report Scheduling

Firewall Medium con 4 Gigabit Ethernet Ports configurabili Internal/DMZ/WAN - 1 Console Ports (RJ45/DB9)

- 2 USB - Firewall Throughput UDP/TCP Mbps 1200/900 - New sessions/second 5000 - Concurrent sessions 200000 - Anti-Virus Throughput Mbps 200 - IPS Throughput Mbps 160 - UTM Throughput Mbps 90

DIAGRAMMA IMPIANTO WIFI - SCHEMA DI GESTIONE

